

Artikelnummer: 89692164.K



# Bouchon 1" encastré - apte au contact alimentaire - pour caisses-palettes type SB, CB3 High ou HB - monté sur le petit côté



## Product specificaties

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Dimensions externes (L x L x H) | 40 × 40 × 33 mm                          |
| Matériaux                       | HDPE                                     |
| Numéro d'article                | 89692164.K                               |
| Poids (kg)                      | 0,03 kg                                  |
| Résistance à la température     | -30°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C |
| Couleur                         | Blanc                                    |

## Eigenschappen

Bouchon 1" encastré avec filetage extérieur - complet avec joint d'étanchéité en caoutchouc

Entièrement apte au contact alimentaire

Il suffit d'ouvrir le bouchon de quelques tours pour activer l'écoulement - c'est-à-dire sans retirer le bouchon

Pour le montage dans des caisses-palettes SB, des caisses-palettes CB3 High et des caisses-palettes HB

Les caisses-palettes mentionnées disposent sur un petit côté d'un emplacement pour un bouchon 1"

Lors de la commande, ce bouchon est monté dans la caisse-palette commandée avec celui-ci

Dans ces caisses, le bouchon est encastré, c'est-à-dire qu'il reste à l'intérieur du contour de la caisse après montage - il ne dépasse donc pas

Options : montage dans d'autres caisses-palettes que celles mentionnées ci-dessus (dans ce cas, non encastré)

## Omschrijving

Bouchon 1" en **plastique** blanc avec joint d'étanchéité en caoutchouc. Le bouchon avec filetage extérieur convient au montage dans des caisses-palettes SB, des caisses-palettes CB3 High et des caisses-palettes HB. Le bouchon est monté sur le petit côté de ces caisses-palettes. Le bouchon est encastré dans la sortie. Après montage, il reste à l'intérieur du contour de ces caisses-palettes et ne dépasse donc pas. Il suffit d'ouvrir le bouchon de quelques tours pour activer l'écoulement.

**Lors de la commande, ce bouchon est monté dans la caisse-palette commandée avec celui-ci ; nous réalisons alors l'ouverture d'évacuation dans la caisse-palette et taraudons le filetage.**

