



Palette d'exportation / palette ISO pour conteneur - 1140 x 1140 mm - sur 6 semelles - plateau ajouré - avec rebord de 5 mm tout autour - régénéré standard - noir



Product specificaties

Dimensions externes (L x L x H)	1140 × 1140 × 156 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Matériaux	Régénéré standard
Numéro d'article	55.QP1140M6RR
Poids (kg)	16,3 kg
Résistance à la température	De -20°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	4000 kg
Capacité de charge dans les rayonnages	350
Quantité par palette	15

Eigenschappen

Palette en plastique type 1140M6 (1140 x 1140 x H 156 mm) en version moyenne

Les dimensions sont prévues pour une utilisation dans des conteneurs ISO (conteneurs maritimes)

Avec 6 semelles de palette - semelles disposées tout autour et croisées au centre

Rebords relevés de 5 mm tout autour du plateau de palette

Charge admissible : statique 4000 kg - dynamique 1000 kg - en rayonnage à palettes 250 kg

Fabriquée en matériau régénéré standard

N'absorbe pas l'humidité et ne présente pas de formation de moisissures

Pour une exportation sans problème vers les pays IPPC conformément à la norme ISPM 15

Aucun traitement contre les insectes indésirables et autres nuisibles n'est nécessaire

Omschrijving

Palette en plastique type 1140M6 (1140 x 1140 x H 156 mm) est principalement utilisée pour des applications semi-lourdes dans des conteneurs ISO (conteneurs maritimes). Ce format de palette s'y prête particulièrement bien.

La palette possède un plateau ajouré avec des rebords relevés de 5 mm tout autour. Elle est en outre équipée de 6 semelles de palette. Fabriquée en matériau régénéré standard.