



Palette d'exportation / palette pour fûts 1212M6RR - 1200 x 1200 mm - sur 6 semelles - avec rebord relevé de 5 mm tout autour - régénéré standard - noir



Product specificaties

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 1200 × 156 mm
Capacité de charge dynamique	1200 kg
Matériaux	Régénéré standard
Numéro d'article	55.QP1212M6RR
Poids (kg)	17,5 kg
Résistance à la température	De -20°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	4000 kg
Capacité de charge dans les rayonnages	200
Quantité par palette	15

Eigenschappen

Palette en plastique type 1212M6RR en version light/medium (1200 x 1200 mm) pour le transport et le stockage de fûts en acier (p. ex. 4 pièces de 200 liter)

Équipée de 6 semelles de palette

Avec plateau de palette ajouré

Avec rebords relevés de 5 mm tout autour du plateau de palette

Charge admissible : statique 4000 kg - dynamique 1200 kg - en rayonnage à palettes 200 kg

Fabriquée en matériau régénéré standard

N'absorbe pas l'humidité et ne présente pas de formation de moisissures

Pour une exportation sans problème vers les pays IPPC conformément à la norme ISPM 15

Aucun traitement contre les insectes indésirables et autres nuisibles n'est nécessaire

Options : version sur 3 semelles - version avec plateau fermé

Omschrijving

Palette en plastique type 1212M6RR (1200 x 1200 x H 156 mm) est principalement utilisée comme palette pour fûts - pour le transport et le stockage de fûts en acier de 200 liter. 4 fûts de ce type peuvent être placés sur cette palette.

La palette possède un plateau ajouré avec des rebords relevés de 5 mm tout autour. Elle est en outre équipée de 6 semelles de palette. Fabriquée en matériau régénéré standard.