



Palette Europe CS1-L - 1200 x 800 mm - avec rebords de 7 mm - 3 semelles ouvertes avec nervures de renfort - noire ESD



Product specificaties

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 800 × 150 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Matériaux	Comp 25 (ESD)
Numéro d'article	83192201
Poids (kg)	14 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Résistance de surface	<10 ⁷ Ohm (selon DIN 53428 / IEC 60093)
Capacité de charge statique	5000 kg
Hauteur de bord	7 mm
Capacité de charge dans les rayonnages	400
Quantité par palette	16

Eigenschappen

Dissipatif électrostatique (ESD) : protège les composants sensibles contre la charge électrostatique et la décharge électrostatique

Face inférieure des plots et des semelles ouverte, avec nervures de renforcement

Rebords périphériques sur le plateau de la CS1-L empêchant le glissement de la charge ainsi que le glissement des palettes vides entre elles

La CS1-L est particulièrement robuste grâce à la liaison solide entre les semelles et les plots

Des semelles fermées par soudage (en option) augmentent la résistance et la tenue aux chocs de la palette

Marquage, logos ou numérotation sur demande ; emplacement à convenir

Options : Couvercle de palette - codes QR et codes-barres - transpondeurs RFID - semelles fermées - version sans rebords, avec rebords de 7 ou 22 mm sur le plateau, avec rebords de 22 mm le long du plateau

Omschrijving

Nos palettes ESD sont fabriquées en plastique de haute qualité auquel est ajouté un compound ESD. La palette acquiert ainsi des propriétés électroconductrices. Cela évite l'accumulation d'électricité statique et la décharge qui peut s'ensuivre, susceptible d'endommager l'électronique sensible.

La CS1-L est conçue pour le transport efficace de bacs empilables norme Europe (version ESD). Pour un centrage supplémentaire d'une charge complète sur palette avec des bacs empilables, nous proposons également un couvercle de palette 1200 x 800 mm en version ESD.



Alternatieve artikelen

